



Производитель: KUHN-AUDUREAU S. A., Франция

Дата приёмки на испытания: 27.01.2015 г.

Испытания закончены: 13.05.2015 г.

Результатами испытаний установлено: раздатчик выполняет технологический процесс с высокой технологической надежностью. Сменная производительность на раздаче сена 4,15т/ч, а на разбрасывании соломы для подстилки - 3,6т/ч с удельным расходом топлива 1,3 и 1,5 кг/т соответственно. Коэффициент использования сменного времени находится в пределах 0,5-0,6. Минимально возможная норма раздачи корма получена 3,8 кг/пог.м, а максимальная - 9,7 кг/пог.м (до 5 кг/пог.м и до 175 кг/пог.м по СТО АИСТ 1.14-2012 соответственно). Неравномерность раздачи корма на всех режимах соответствует требованиям СТО АИСТ 1.14-2012 (не более 15%) и составляет от 7,9% до 9,3%.

Раздатчик имеет достаточный уровень надежности. Отказов за период испытаний не отмечено, поэтому коэффициент готовности равен 1,0 а наработка на отказ – более 317ч. Техническое обслуживание затруднений не вызывает, проводится инструментом из комплекта трактора. Трудоемкость ЕТО составляет 0,13 чел.-ч.

Всего за период испытаний выявлено 8 несоответствий требованиям НД, из них 7 - требованиям безопасности, выявленные несоответствия могут быть устранены дилерами в процессе предпродажной подготовки машины.